

Brama szybkobieżna I 111

1. Warunki eksploatacyjne

Przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Ciśnienie do 40 kg/m² lub 380 Pa (pęd wiatru do 40 km/h)-wartości są jedynie przykładowe.

Maksymalne wymiary: w 3000 mm x 4000 mm.

2. Opis

Otwarcie prędkość: 0,8 m/s.

Zamykanie prędkość: 0,8 m/s

Opcjonalne dodatkowe prędkości: 1, 5 m/s (2 m/s), po 2, 5 m wysokości, 0, 5 m/s w dół.

Struktura: profil ze stali ocynkowanej 87 x 64 x 2 mm

Listwa ciśnieniowa w górnej części bramy.

Uzwojenie wału: wykonane ze stali, o średnicy 128 x 2 mm, oś ze stali ocynkowanej ϕ 30mm

Folie PCV 1400 g/m² dostarczone w następujących kolorach; żółty, szary, pomarańczowy

900 g/m², dostarczone w następujących kolorach; niebieski, czerwony, pomarańczowy, biały

Łożyska boczne 28x7x6mm po stronie urządzenia przytrzymującego.

Silnik: 400V/50 Hz z hamulcem, 6-9Nm

Kaseta góra – stop - dół, licznik liczby cykli w centrali.

Izolacja IP54. Przewód zasilania 16A

Skrzynia biegów: mechaniczna z wyłącznikami krańcowymi

Fotokomórki w standardzie

Fotokomórka niezwłocznie reaguje na obecność osoby lub przeszkody i natychmiast otwiera bramę . Bramy pozostają

otworzone tak długo, aż zostanie usunięta przeszkoda. (regulowane 0-225s).

Fotokomórki zamontowane na wysokości 500 mm.

Na dole listwa optyczna (zabezpieczenie dodatkowe przed niepożądanym zamknięciem)

